

MS18-2,5A



Specyfikacje

Numer katalogowy	004600346
Opis	MS18-2,5A
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	0,75...1,1
Zakres nastawy prądu (A)	1,6 - 2,5
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	33
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
	0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	1.6...2.5A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	33...33A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	2.5A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0.75/1.1kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0.75/1.1kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20