



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo pojedyncze
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor zaślepki	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski samozaciskowe

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Liczba kabli	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Sztwność kabla	Giętki Sztwny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	ASA + PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 54...71 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44.6 mm
Głębokość wystawiania	14.5 mm
Masa produktu	0.08122 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 946 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------