



### Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gama produktów              | Sedna                              |
| Gama produktów              | Sedna                              |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                            |
| Funkcja łącznika            | Podwójny schodowy                  |
| Prezentacja urządzenia      | Bez ramki                          |
| Prąd znamionowy             | 10 AX - 250 V prąd przemienny (AC) |
| Kolor zaślepki              | Biały                              |
| Przyłącza - zaciski         | Zaciski bezśrubowe                 |

### Parametry uzupełniające

|  |  |
|--|--|
| Zakres mocy                                    | 2300 W   |
| Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego | Montaż podtynkowy  |
| Liczba kabli                                   | 2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Szywność kabla                                 | Giętki<br>Szywny   |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla           | 12 mm  |
| Materiał                                       | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Wykończenie powierzchni                        | Lśniący  |
| Sposób mocowania                               | Pazury, zakres pracy pazurów : 51...80 mm<br>Śruby                         |
| Wysokość                                       | 71 mm  |
| Szerokość                                      | 71 mm  |
| Głębokość                                      | 42 mm  |
| Głębokość wystawiania                          | 12 mm  |
| Masa produktu                                  | 0.08492 kg   |

### Środowisko pracy

|       |             |
|-------|-------------|
| Normy | IEC 60669-1 |
|-------|-------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Znak jakości         | CE     |
| Certyfikaty produktu | GOST-R |
| Stopień ochrony IP   | IP20   |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |  |
|---|--|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium  |
| RoHS (kod daty: RRTT)   | Zgodny - od 946 - Schneider Electric declaration of conformity<br><a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH   | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a> |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny   |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych  |

### Warunki gwarancji

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|