



Wyzwalacz wzrostowy, 12-110V, 1JC

Typ Z-ASA/24
Catalog No. 248286
Alternate Catalog No. Z-ASA/24

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Aksesoria do wyłącznika ochronnego Aksesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Funkcja podstawowa – akcesoria			Wyzwalacz wzrostowy
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Aksesoria
Side mounting			for fitting on left to: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Diagram łączenia			

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.	°C		-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C		40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Do montażu z			Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego			Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie			Nie
Szerokość montażowa			1
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			1
Liczba styków przełącznych			0
Liczba styków sygnalizacji błędu			0
Znamionowy prąd złączania	A		0
Napięcie znamionowe	V		24
Rodzaj napięcia sterowania			AC
Z samotestem prądu różnicowego			Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)			1
Do maks. prądu styków głównych	A		15

Wymiary

