



### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów              | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                        |
| Prezentacja urządzenia      | Kompletny produkt               |
| Odcień koloru               | Biały                           |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Funkcja łącznika                     | Przycisk podwójny                     |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                            |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                |
| Prąd znamionowy                      | 10 A 250 V AC                         |
| Oznakowanie                          | Bez oznaczania                        |
| Przyłącza - zaciski                  | Zaciski bezśrubowe                    |
| Liczba kabli                         | 2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sztynność kabla                      | Giętki<br>Sztwny                      |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 12 mm                                 |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                               |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                                 |
| Sposób mocowania                     | Pazury 51...80 mm                     |
| Wysokość                             | 83 mm                                 |
| Szerokość                            | 83 mm                                 |
| Głębokość                            | 42 mm                                 |
| Głębokość wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0.082 kg                              |

## Środowisko pracy

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Normy                | IEC 60669-1       |
| Certyfikaty produktu | TSE<br>UKR<br>VDE |
| Znak jakości         | CE                |
| Stopień ochrony IP   | IP20              |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt nieoznaczony jako Green Premium   |
| RoHS (kod daty: RRTT)   | Zgodny - od 1639 - Schneider Electric declaration of conformity<br><a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH   | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>  |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych   |

## Warunki gwarancji

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|