

Celiane™

oświetlenie sygnalizacyjne i awaryjne



0676 57 Nikiel aksamitny



0676 55 Szkło czarne



0670 01 Pomarańczowy



0674 23 Żółty



0675 41 Corian czarny
dłutowany

Pak.	Nr ref.	Lampki oświetleniowe i sygnalizacyjne
		Lampka do czytania LED 3,2 W
		Strumień świetlny: 110 lumenów (odpowiednik 15 W żarówki) Pobór mocy: 3,2 W Trwałość: 40 000 godzin. Instalacja w puszcze o głębokości min. 50 mm. Długość lampy 330 mm.
1	0676 56	<ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ○ Tytan
1	0676 57	
		Lampka typu «SPOT», obracana LED 2,8 W
1	0676 55	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aluminium Do instalacji w kuchni, sypialni lub przy biurku. Regulacja kierunku świecenia 360 stopni. Strumień: 70 lumenów Pobór mocy: 2,8 W Trwałość: 50 000 godzin. Instalacja w puszcze o głębokości min. 50 mm.

Pak.	Nr ref.	Sterowniki wentylacji mechanicznej
		Łączniki wentylacji
10	0670 01	Łącznik wentylacji (1-0)
1	0674 22	Łącznik 3-położeniowy (1-0-2) Łącznik 4-położeniowy (1-0-2-3)
1	0674 24	
		Regulator prędkości wentylatora 40 – 400 VA
1	0670 88	Przeznaczony do sterowania i regulacji prędkości wentylatora.
		Łącznik oświetlenia i wentylacji z opóźnieniem czasowym
1	0674 23	Do włączania wentylacji i obwodu oświetleniowego. Gdy oświetlenie zostanie wyłączone, wentylacja pracuje nadal przez zadany czas w zakresie od 25 s do 15 min. Podświetlenie wbudowane. Obciążalność: – oświetlenie: 250 W; – wentylacja: 250 VA.
		Gongi podświetlane
		Mogą współpracować z 5 przyciskami do obsługi 2 różnych wejść. Wybór 13 melodii – dla każdego z wejść inna melodia. Głośność regulowana od 53 do 80 dB (w odległości 1 m). Wyposażone w diodę LED, migającą gdy gong jest aktywny. Możliwe ręczne wyłączenie melodii przez naciśnięcie przycisku z przodu.
1	0675 42	Zasilanie 8–12 V~ – 50 Hz, użyć transformatora 8 VA nr ref. 0042 25 lub nr ref. 0420 25.
1	0675 41	Zasilanie 230 V~ – 50 Hz Załączać przyciskami Celiane nr ref. 0670 31 ze wskaźnikiem nr ref. 0676 66.
		Oświetlenie przeszkodowe LED, automatyczne
1	0670 93	20 lux – do oświetlenia drogi w ciemności. Funkcja oświetlenia w nocy lub o zmroku. Czujnik podczerwieni. Zasięg detekcji: 6 m maks. Kąt detekcji w kierunku poziomym: 180°. Montaż na tej samej wysokości co gniazdo. Wyposażony w diody LED.

■ Przykład instalacji lampki nr ref. 0676 56/57

