

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa Pragma IP40 PRA-4-18-NT-T drzwi transparentne 4 rzędy 18 modułów/rząd

PRA29418

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	426 mm
Wysokość	750 mm
Głębokość	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Klasa ochrony	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	2 listwa zaciskowa 1 etykieta identyfikacyjna 1 zestaw do znakowania 1 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Przezroczysty

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Straty mocy w watach (W)	64 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Płyty z wycięciami Usuwalne płyty Listwa kablowa Kabel lub rurka
Ilość zacisków	1 ziemia (Quick) z 29 wyjścia 1 neutralny (Quick) z 29 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 25 mm ² dla ziemia 25 x 4 mm ² dla ziemia 4 x 25 mm ² dla neutralny 25 x 4 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny

Płyta czołowa: plastik techniczny

Kolor	Obudowa: biały (RAL 9016) Płyta czołowa: szary (RAL 7004) Drzwi: bez koloru
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Głębokość zagnieżdżenia	0 mm
Głębokość wewnętrzna	95 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,489 kg
Wysokość dla opakowania 1	18 cm
Szerokość dla opakowania 1	52 cm
Długość dla opakowania 1	83 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
------------------	-------------