



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Termostat podłgi
Zastosowanie urządzenia	Regulacja temperatury
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element
Kolor zaślepki	Aluminium
Dostarczane wyposażenie	Łącznik dla ZAŁ.-WYŁ.

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 A - 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Zakres mocy	2300 W
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Dostępna funkcja	Z redukcją temperatury
Dokładność pomiarowa	1 °C
Liczba kabli	1[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Sztwność kabla	Elastyczny Sztwny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Przylącza - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Zakres nastaw temperatury	5...50 °C
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43.5 mm
Głębokość wystawiania	17.7 mm
Masa produktu	0.21704 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Znak jakości	CE
Normy	EN 60730-2-9

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0844 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---
