



BMW5.01/11

Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX 250V,
szybkozłącza, biały

DANE PODSTAWOWE

| | |
|----------------------------------|---|
| Seria | Simon Basic |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik świecznikowy |
| Kolor | biały |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 |
| Typ produktu | moduł |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: SU1W |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone |

DANE SZCZEGÓŁOWE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nadruk/Piktogram | brak |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne |
| Wykończenie powierzchni | błyszczący |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Głębokość produktu | 41 mm |
| Głębokość wbudowania | 24 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 1 |
| Układ połączeń | łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny) |

DANE LOGISTYCZNE

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787568191 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Dł. opak. jedn. | 4,5 cm |
| Waga jedn. | 0,0788 kg |
| EAN13 opak. | 5902787568191 |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 23 cm |