



fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M
(4x36) I kl. IP30

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW436WT

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 0,8 mm
Rodzaj zamka bez zamknięcia
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał stal
Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu 150 mm
Głębokość wewnętrzna 150 mm
Wysokość produktu 942 mm
Szerokość produktu 786 mm
Szerokość w jednostkach podziału 36
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	3
Liczba otworów na płyty kołnierzone	3
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochrony	klasa ochrony I
Otrzymanie funkcji	-