


1 x gniazdo 32A 5P 400V  
2 x gniazdo 16A 5P 400V  
6 x GS 16A 250V

1 x C32 3P  
2 x C16 3P  
6 x C16 1P  
1 x FI63/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa  
1 x zaślepka M32

stal nierdzewna V2A

**9082003**




1 x gniazdo 32A 5P 400V  
2 x gniazdo 16A 5P 400V  
6 x GS 16A 250V

1 x C32 3P  
2 x C16 3P  
6 x C16 1P  
1 x FI63/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa  
1 x zaślepka M32

blacha stalowa

**9082001**



2 x gniazdo 16A 5P 400V  
3 x GS 16A 250V

1 x C16 3P  
3 x C16 1P  
1 x FI40/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa  
1 x zaślepka M32

blacha stalowa

**9082002**

### P.Poż Rozdzielnice alarmowe

- wykonanie podtynkowe lub natynkowe
- kolor obudowy: czerwony
- w komplecie zamek na klucz patentowy
- możliwość zamontowania aparatury modułowej

### IP55

- pusta 5 modułów
- pusta 8 modułów
- z przyciskiem sterowniczym 1NO + 1NC
- z wyłącznikiem głównym 16A 3P
- z wyłącznikiem głównym 25A 3P
- z wyłącznikiem głównym 32A 3P
- z wyłącznikiem głównym 40A 3P
- z wyłącznikiem głównym 63A 3P
- z wyłącznikiem głównym 80A 3P
- z wyłącznikiem głównym 100A 3P
- z wyłącznikiem głównym 125A 3P
- z wyłącznikiem głównym 160A 3P

### Wersja nadtynkowa



95PPNT  
98PPNT  
95PPWC11NT  
95PPXA16NT  
95PPXA25NT  
95PPXA32NT  
95PPXA40NT  
95PPXA63NT  
95PPXA80NT  
95PPXA100NT  
95PPXA125NT  
95PPXA160NT

### Wersja podtynkowa



95PPPT  
98PPPT  
95PPWC11PT  
95PPXA16PT  
95PPXA25PT  
95PPXA32PT  
95PPXA40PT  
95PPXA63PT  
95PPXA80PT  
95PPXA100PT  
95PPXA125PT  
95PPXA160PT

### Light Puszki instalacyjne

- odporność na uderzenia IK07
- zakres temperatury pracy -25°C / +40°C
- odporność na żar 650°C
- wytrzymałość termoplastyczna 70°C
- tworzywo wolne od halogenów

### IP54/66/67

### Gładka



Pokrywa pełna

Pokrywa  
transparentna

### Oslabienia



Pokrywa pełna

Pokrywa  
transparentna

### Dławnice



Pokrywa pełna

Pokrywa  
transparentna

- okrągła 84x50mm (4xM25)
- skręcana 84x84x50mm (7xM25)
- skręcana 108x108x64mm (7xM25)
- skręcana 162x116x76mm (6xM25, 4xM40)
- skręcana 175x151x95mm (6xM25, 4xM40)
- skręcana 175x151x155mm (6xM25, 4xM40)
- skręcana 241x180x96mm (4xM25, 6xM40)
- skręcana 241x180x175mm (4xM25, 6xM40)
- skręcana 328x239x129mm (12xM40)
- skręcana 382x239x188mm (12xM40)

EL111

EL161

EL171

GSL171

EL231

GSL231

EL322

GSL322

ELT171

GSLT171

ELT231

GSLT231

ELT322

GSLT322

EX088

EX111

EX161

EX171

GSX171

EX231

GSX231

EX322

GSX322

EXT171

GSXT171

EXT231

GSXT231

EXT322

GSXT322

EP048

EP088

EV111

EV161

EV171

GSV171

EV231

GSV231

EV322

GSV322

EVT171

GSVT171

EVT231

GSVT231

EVT322

GSVT322