

# Przedłużacze zwijane |

## Profi – guma

symbol  
**P193250**

typ  
1000711.31

kod produktu  
**19 08 432 500**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 1x CEE 3P + N + PE (16 A),  
2x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~/400 V~  
■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony:  
IP44 ■ przewód: H07RN-F ■ przekrój  
przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie  
zwiniełego przedłużacza 230 V~:  
4,35 A maks./1 000 W ■ obciążenie  
rozwiniełego przedłużacza 230 V~:  
13 A maks./3 000 W ■ obciążenie  
zwiniełego przedłużacza 400 V~:  
6,25 A maks./2 500 W ■ obciążenie  
rozwiniełego przedłużacza  
400 V~: 12,5 A maks./5 000 W  
■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 394811



25 m



## Przedłużacze zwijane – guma przekrój przewodów 2,5 mm<sup>2</sup>

symbol  
**P084253**

typ  
E-067A

kod produktu  
**19 08 542 500**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:  
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny  
■ stopień ochrony: IP44 ■ przewód:  
H07RN-F ■ przekrój przewodów: 2,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniełego przedłużacza  
230 V~: 5,6 A maks./1 300 W ■ obciążenie  
rozwiniełego przedłużacza  
230 V~: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



8 592920 036716



25 m



symbol  
**P084503**

typ  
E-059

kod produktu  
**19 08 545 000**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:  
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny  
■ stopień ochrony: IP44 ■ przewód:  
H07RN-F ■ przekrój przewodów: 2,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniełego przedłużacza  
230 V~: 5,6 A maks./1 300 W ■ obciążenie  
rozwiniełego przedłużacza  
230 V~: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



8 592920 036723



50 m



## Przedłużacze zwijane – guma przekrój przewodów 1,5 mm<sup>2</sup>

symbol  
**P084251**

typ  
E-038

kod produktu  
**19 08 242 503**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP44 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza  
230 V: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P084501**

typ  
E-038

kod produktu  
**19 08 245 003**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP44 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza  
230 V: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P08125**

typ  
E-057

kod produktu  
**19 08 212 500**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 1x 2P + PE (przyłącze)  
■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny  
■ stopień ochrony: IP43 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza  
230 V~: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P08150**

typ  
NFH-057

kod produktu  
**19 08 215 000**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 1x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP43 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A  
maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.



## Przedłużacze zwijane – PVC, nieruchoma część środkowa

symbol  
**P19425P**

typ  
NFH-050

kod produktu  
**19 08 042 510**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ nieruchomy środek ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20  
■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,35 A maks./1 000 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 13 A maks./3 000 W ■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P19450P**

typ  
NFH-049

kod produktu  
**19 08 045 010**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ nieruchomy środek ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20  
■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,35 A maks./1 000 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 13 A maks./3 000 W ■ opakowanie: 1 szt.



## Przedłużacze zwijane – PVC

symbol  
**P19425**

typ  
E-035 (DG-4ZR-F04)

kod produktu  
**19 08 042 501**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P19450**

typ  
DG-4ZR-F04

kod produktu  
**19 08 045 001**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P194151**

typ  
DG-4ZR-15M-F04 (E-058)

kod produktu  
**19 08 141 500**  
opakowanie  
1/0/2

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 3,9 A maks./900 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



## Przedłużacze zwijane

Baterie

ładowniki,  
zasilacze

Latarki

Źródła  
światła /  
oprawy

Produkty  
LCD

Przedłużacze

Przewody

RTV

Wideo-  
domofony

Drobne  
elektro

Akcesoria

symbol  
**P19420**  
typ  
DG-4ZR-F04 (E-058)  
kod produktu  
**19 08 142 001**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:  
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V~: 3,9 A maks./900 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza 230 V~:  
10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 325181



20 m



symbol  
**P194252**  
typ  
P194252  
kod produktu  
**19 08 142 500**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:  
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza 230 V~:  
10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



8 592920 036860



25 m



symbol  
**P19430**  
typ  
DG-4ZR-F04  
kod produktu  
**19 08 143 001**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:  
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza 230 V~:  
10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 354235



30 m



symbol  
**P19125**  
typ  
DG-XZF01  
kod produktu  
**19 08 012 501**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 1x 2P + PE (przyłącze)  
■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny  
■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód:  
H05VV-F3G ■ przekrój przewodów:  
1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego  
przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W  
■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza  
230 V~: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 325136



25 m



symbol  
**P19150**  
typ  
DG-XZF01 (E-F8A)  
kod produktu  
**19 08 015 001**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 1x 2P + PE (przyłącze)  
■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny  
■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód:  
H05VV-F3G ■ przekrój przewodów:  
1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego  
przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W  
■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza  
230 V~: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 325143



50 m

