


Kod produktu: 241451 EAN: 5901583241451

LED line® Taśma 300 SMD5050 12V RGB IP67 14,4W



Opis produktu

Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania. Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Deklarowany zakres temperatury barwowej dotyczy pojedynczej diody LED bez dodatkowej powłoki (dotyczy taśm IP65)



Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Szpulka o określonej długości taśmy LED.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Typ diody



Ilość diod (metr)



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Sekcja cięcia



Żywotność



Ilość cykli włącz/wyłącz



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Temperatura pracy




Klasa szczelności IP

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	RGB
Długość fali	620, 520, 465nm
Moc (metr)	14,4 W
Prąd (metr)	1,2 A
Ilość metrów na rolce	5 m
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Masa produktu z opakowaniem	244 g
Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Waga opakowania zbiorczego [kg]	9,76
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 DC
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD5050
Ilość diod (metr)	60 SMD
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	5 cm
Trwałość	100000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Wysokość	5 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura pracy	-20/+45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	3
Szerokość	12 mm
Minimalna ilość zakupu	5
Klasa szczelności IP	67


Nazwa parametru	Wartość
Kod produktu	241451

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270


Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach

100

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach

2400

Ilość zbiorcza

60

Waga [kg]

300

Waga [kg]

300

Wysokość palety [mm]

1800

Ilość w 1 warstwie

6

Ilość warstw

10