



one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

296110

Funkcje

- łagodny start

Elementy sterujące i wskaźniki

- z płynną regulacją

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Napięcie robocze	230 V AC
- sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu	

Bezpiecznik

Bezpiecznik	zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-------------	--

Moc

Konwencjonalne transformatory ściemniające	20420 VA
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	~ 4 W
Transformatory elektroniczne	20420 W

Pomiary

Wejście rozszerzone	z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyku zwierne) z obsługą jednopoziomową, z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego
---------------------	--

Materiał

Kolor	nie dotyczy
Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

Głębokość montażu	24 mm
Wymiary osi	4 mm

Sterowanie LED

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	3100 W
---	--------

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	20420 W
---------------------------------------	---------

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj obciążenia	Uniwersalne i LED
Przekrój przewodu	0,54 mm
- z zaciskami śrubowymi	

Dostawa

- z elektronicznym koderem regulacji

Wyposażenie

- z pamięcią jasności

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z płynną regulacją
-----------------------------------	--------------------

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM