



## **DPX<sup>3</sup> 630 4P BLOK RÓŻNICOWOPR. DOLNY 400 A**

ref. 26061



### **Charakterystyka ogólna**

DPX<sup>3</sup> 630 bloki różnicowoprądowe

- Możliwe przyłączenie do wyłączników DPX<sup>3</sup> 630 lub rozłączników DPX<sup>3</sup>-I 630
- Urządzenia do wyłączania, kontroli izolacji oraz ochrony linii niskiego napięcia
- Możliwość zaplombowania nastawień
- Przyłączenie do dolnych zacisków aparatu
- Zgodność z normą PN-EN 60947-2

### **Parametry produktu**

Blok różnicowoprądowy:

:

- Przyłączany bezpośrednio do dolnych zacisków wyłączników DPX<sup>3</sup> 630 lub rozłączników DPX<sup>3</sup>-I 630
- Napięcie pracy: 230 - 500 V~
- Kategoria pracy: A
- Prąd znamionowy różnicowy - regulowany: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
- Czas opóźnienia wyłączenia regulowany: 0 - 0,3 - 1 - 3s
- Wyposażony w:
  - przycisk TEST obwodu kontrolnego
  - przycisk załączający i sygnalizacyjny wyzwalacza różnicowoprądowego
  - przełącznik trwale odłączający wyzwalacz różnicowoprądowy na czas sprawdzania stanu

izolacji

- zestyk do zdalnej sygnalizacji stanu wyzwalacza

:

Przyłączenie dolne:

:

- Ilość biegunów: 4

- In: 400 A

## **Pliki do pobrania**

[Strony katalogowe](#)

[Deklaracja UE](#)

[Dane techniczne](#)