

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Elements, łącznik czasowy, brzoza

SDD180508

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Electronic switch
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50 Hz
Typ obciążenia	Silnik (jednofazowy): 500 VA w 230 V Lampa halogenowa: 2000 W w 230 V Lampa LED: 200 W w 230 V Silnik (jednofazowy): 1000 VA w 230 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 1050 VA w 12 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 500 VA w 12 V
Prąd znamionowy	10 A
Time delay range	1 s...24 h
Typ sterowania	Remote control by auxiliary push-button Sterownik lokalny
Materiał	Poliwęglan
Sygnalizacja lokalna	1 LED
Przylączy - zaciski	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> zacisk śrubowy 1.5...2.5 mm <sup>2</sup>
Odcień koloru	Wood birch
Wykończenie powierzchni	Film coated
Wysokość	73 mm
Głębokość	45 mm
Szerokość	73 mm

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...40 °C
Stopień ochrony IP	IP20 IP21
Certyfikaty produktu	CE EAC
Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility

<b>Normy</b>	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328
--------------	--

## Jednostka opakowania

<b>Typ jednostki opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek opakowania 1</b>	1
<b>Waga dla opakowania 1</b>	166 g
<b>Wysokość dla opakowania 1</b>	8 cm
<b>Szerokość dla opakowania 1</b>	9,5 cm
<b>Długość dla opakowania 1</b>	9,5 cm
<b>Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2</b>	S02
<b>Ilość dla opakowania zbiorczego 2</b>	12
<b>Waga dla opakowania zbiorczego 2</b>	2,146 kg
<b>Wysokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	15 cm
<b>Szerokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	30 cm
<b>Długość dla opakowania zbiorczego 2</b>	40 cm
<b>Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3</b>	P12
<b>Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3</b>	384
<b>Waga dla opakowania zbiorczego 3</b>	80,672 kg
<b>Wysokość dla opakowania zbiorczego 3</b>	75 cm
<b>Szerokość dla opakowania zbiorczego 3</b>	80 cm
<b>Długość dla opakowania zbiorczego 3</b>	120 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

<b>Stan trwałej oferty</b>	Produkt Green Premium
<b>Rozporządzenie REACH</b>	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
<b>Europejska dyrektywa RoHS</b>	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
<b>Bez rtęci</b>	Tak
<b>Informacje na temat zwolnienia z RoHS</b>	<a href="#">Tak</a>
<b>Norma RoHS Chiny</b>	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>Kulistość – profil</b>	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
<b>WEEE</b>	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---