



systo Gniazdo z uziemieniem 16A 250V 2M samozaciski czarny

WS100N



Konstrukcja

Układ biegunów	2P+T
----------------	------

Funkcje

Zastosowanie jako przełącznik	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie

Konfiguracja

Przekręcony wkład centralny	nie
-----------------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
Z lub bez wskaźnika	bez

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy I_n	16 A
-----------------------	------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
Zamykany	nie

Materiał

Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	matowy

Wymiary

Głębokość produktu	22,8 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	45x45x37
Szerokość produktu	45 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Połączenie zaciskowe
Montaż	różne

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Odgałężenie fazy	L1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Wyposażenie

Przełącznik On/Off	nie
Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314
-----------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP2X
- bez ekranu ochronnego	

Warunki użytkowania

Izolowany	tak
-----------	-----

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------