



WS001T



systo łącznik klawiszowy uniwersalny 10AX / 250V a.c. 2M alu

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej pojedynczy klawisz

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny nie

Łączniki przyciskowe nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In 10 AX

Wymiary

Głębokość produktu 33 mm

Wysokość produktu 45 mm

Szerokość produktu 45 mm

Pojemność

Liczba modułów dla WA 2

Materiał

Kolor aluminium

Kolor RAL RAL 9006

Materiał materiały różne

Powierzchnia lakierowany

Instalacja / Montaż

Montaż różne

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku min. 2x1 mm² - maks. 2x2,5 mm²

Rodzaj styku 2-kierunkowy

Rodzaj przyłącza Quick Connect

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego Nie

Heating switch Nie

Norma

Dopuszczenia / atesty EN 60669-1

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK 07

Stopień ochrony IP31D

Odporność na porażenia IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
---------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------