



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Application	Wielozadaniowy Modułowa aplikacja rozdziału
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Skrócona nazwa urządzenia	DLS
For enclosure nominal dimensions	180 mmW: 270 mm D: 180 mm
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS
Elementy składowe urządzenia	1 struktura ramy 1 panel przedni 1 szyna DIN 35mm

Parametry uzupełniające

Materiał	Panel przedni: samogasnące Struktura korpusu: stal galwanizowana
Kolor	Panel przedni: szary (RAL 7032)
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na przodzie z podporami lokalizacja
Ilość rzędów	1
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
Liczba otworów	1 wycięcie
Wysokość	255 mm
Szerokość	170 mm
Głębokość	90 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	530 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	25,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------