


Końcówki kablowe aluminiowe cienkościenne - typu 2 KAM



Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV.

Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Dane techniczne

Montaż

Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.

Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.

Dane techniczne

Materiał: rury aluminiowe ciągnięte w stanie rekrytalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

ZAMKNIJ ×

Przekrój żyły [mm ²]	Typ końcówki	Indeks	Pakow.	Opak. zbiorcze	Wymiary [mm]				
			[szt.]	[szt.]	D	d	d ₁	L	l
16	2 KAM 16/6	WOKAA01600006A1	50	800	9,2	5,2	6,5	50	18
16	2 KAM 16/8	WOKAA01600008A1	50	800	9,2	5,2	8,5	50	18
16	2 KAM 16/10	WOKAA01600010A1	50	800	9,2	5,2	11	50	20
25	2 KAM 25/8	WOKAA02500008A1	50	500	10,4	6,4	8,5	58	22
25	2 KAM 25/10	WOKAA02500010A1	50	500	10,4	6,4	11	60	22
25	2 KAM 25/12	WOKAA02500012A1	50	500	10,4	6,4	13	60	26
35	2 KAM 35/8.	WOKAA03500008A1	50	400	12	7,6	8,5	62	22
35	2 KAM 35/10	WOKAA03500010A1	50	400	12	7,6	11	62	22
35	2 KAM 35/12	WOKAA03500012A1	50	400	12	7,6	13	62	22
50	2 KAM 50/8	WOKAA05000008A1	20	240	14	9,2	8,5	74	26
50	2 KAM 50/10	WOKAA05000010A1	20	240	14	9,2	11	73	26
50	2 KAM 50/12	WOKAA05000012A1	20	240	14	9,2	13	74	26
70	2 KAM 70/8	WOKAA07000008A1	20	200	15,6	10,6	8,5	77	26
70	2 KAM 70/10	WOKAA07000010A1	20	200	15,6	10,6	11	77	26
70	2 KAM 70/12	WOKAA07000012A1	20	200	15,6	10,6	13	77	26
95	2 KAM 95/8	WOKAA09500008A1	20	120	18	12,8	8,5	90	26
95	2 KAM 95/10	WOKAA09500010A1	20	120	18	12,8	11	90	26
95	2 KAM 95/12	WOKAA09500012A1	20	120	18	12,8	13	91	26
95	2 KAM 95/16	WOKAA09500016A1	20	120	18	12,8	17	98	34
120	2 KAM 120/8	WOKAA12000008A1	10	100	19,7	14,3	8,5	104	30
120	2 KAM 120/10	WOKAA12000010A1	10	100	19,7	14,3	11	104	30
120	2 KAM 120/12	WOKAA12000012A1	10	100	19,7	14,3	13	104	30
150	2 KAM 150/10	WOKAA15000010A1	10	80	22	16,2	11	118	34
150	2 KAM 150/12	WOKAA15000012A1	10	80	22	16,2	13	118	34
150	2 KAM 150/16	WOKAA15000016A1	10	80	22	16,2	17	118	34
185	2 KAM 185/10	WOKAA18500010A1	10	60	24	17,8	11	130	40
185	2 KAM 185/12	WOKAA18500012A1	10	60	24	17,8	13	129	40
185	2 KAM 185/16	WOKAA18500016A1	10	60	24	17,8	17	130	40
240	2 KAM 240/10	WOKAA24000010A1	10	40	28,2	20,2	11	134	40
240	2 KAM 240/12	WOKAA24000012A1	10	40	28,2	20,2	13	133	40
240	2 KAM 240/16	WOKAA24000016A1	10	40	28,2	20,2	17	132	40

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

ZAMKNIJ ✕