



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Funkcja łącznika	Schodowy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor	Antracytowy
Kod koloru	RAL 7021

### Parametry uzupełniające

Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Targeted channel	Professional
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Pazury i wkręty
Zakres mocy	2300 W
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Przekrój kabla	2,5 Mm <sup>2</sup>
Sztywność kabla	Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 Mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Malowane
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm Śruby
Wysokość	73 Mm
Szerokość	73 Mm
Głębokość	37 Mm
Głębokość wystawiania	24 Mm
Masa produktu	0,065 Kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Znak jakości	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60669-1

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	62 G
Wysokość dla opakowania 1	3,5 Cm
Szerokość dla opakowania 1	7 Cm
Długość dla opakowania 1	7 Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	702 G
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 Cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 Cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,065 Kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 Cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 Cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 Cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Product Life Status : **W sprzedaży**