

Kod produktu: 477262 EAN: 5907777477262

LED line® Taśma 600 SMD2835 12V 2700K 9,6W 30M



Opis produktu

Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Typ diody



Ilość diod



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Ilość diod (metr)



Sekcja cięcia



Typ taśmy klejącej



Temperatura pracy




Klasa szczelności IP


Nazwa parametru	Wartość
EPREL ID	866291
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2021-11-12
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	480 lm
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	4 W
Okres trwałości L70B50	30000 h
Temperatura barwy światła	2700 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Moc (metr)	9.6 W
Barwa światła	Biała
Całkowity strumień świetlny (metr)	960 lm
Wydajność świetlna	100 lm/W
Prąd (metr)	0,8 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12
Gwarancja (lata)	5
Kąt świecenia	180 °
Typ diody	2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	2.5 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-20-+45 °C
Klasa szczelności IP	20
Długość	5000 mm
Wysokość	2,5 mm
Długość przewodu	200 mm
Kolory przewodów	czarny/czerwony
Rodzaje okablowania	2-przewodowy
Szerokość	8 mm

Nazwa parametru	Wartość
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Rozmiar diody	28*35 nm
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	480 lm
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.464 0.422
Funkcja ściemniania	Tak
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	11
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤3
Forma Produktu (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Minimalna ilość zakupu	30
Kroki MacAdama	≤3
Kod produktu	477262

Luminous [cd/klm]




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach

1

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	600
Ilość zbiorcza	30
Waga [kg]	303
Waga [kg]	303
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	5
Ilość warstw	6