



Specyfikacja Techniczna

Haki			
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE PN-EN 61386-1:2011		
Charakterystyka:	Hak podwójny, palny Hak pojedynczy, palny		
Zastosowanie:	Instalacje: <table border="1"> <tr> <td>naścienne</td> </tr> <tr> <td>ściany gipsowe</td> </tr> </table>	naścienne	ściany gipsowe
naścienne			
ściany gipsowe			
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS) System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych karbowanych		
Materiał:	PP		
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C		
Kolor:	Biały		
Rozmiary (mm):	48; 77; 100		

Dostępne Rozmiary

Haki				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10251	Hak pojedynczy 48	H48/1	100
2	10252	Hak pojedynczy 77	H77/1	100
3	10253	Hak pojedynczy 100	H100/1	100
4	10254	Hak podwójny 48	H48/2	100
5	10255	Hak podwójny 77	H77/2	100
6	10266	Hak podwójny 100	H100/2	100