



Specyfikacja techniczna

Uchwyt zamykany - UZ				
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE PN-EN 61386-1:2011			
Charakterystyka:	Uchwyt zamykany, palny			
Zastosowanie:	Instalacje: <table border="1"> <tr> <td>naścienne</td> </tr> <tr> <td>podtynkowe</td> </tr> <tr> <td>ściany gipsowe</td> </tr> </table>	naścienne	podtynkowe	ściany gipsowe
naścienne				
podtynkowe				
ściany gipsowe				
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS) System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych karbowanych			
Materiał:	PP			
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C			
Kolor*:	Biały, szary (RAL 7012)			
Rozmiary (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50			
UWAGI:	*możliwość wykonania uchwytu w innym kolorze na zamówienie			

Uchwyt zamykany - UZ

Dostępne rozmiary

Rozmiar [mm]	Biały		Szary		Ilość szt. w opakowaniu
	Symbol	Indeks	Symbol	Indeks	
13	UZ 13	10180	UZ 13 SZ	10188	100
16	UZ 16	10181	UZ 16 SZ	10189	100
18	UZ 18	10182	UZ 18 SZ	10190	100
20	UZ 20	10183	UZ 20 SZ	10191	100
22	UZ 22	10184	UZ 22 SZ	10192	100
25	UZ 25	10221	UZ 25 SZ	10224	100
28	UZ 28	10185	UZ 28 SZ	10193	100
32	UZ 32	10501	UZ 32 SZ	10504	100
37	UZ 37	10186	UZ 37 SZ	10194	100
40	UZ 40	10502	UZ 40 SZ	10505	100
47	UZ 47	10187	UZ 47 SZ	10195	100
50	UZ 50	10503	UZ 50 SZ	10506	100