

Model:
VDP-39A5

Indeks:
A51A139

EAN:
5905548275697

Opis:

Wideodomofon kolorowy jednolokatorski z dotykowym, ekranem TFT LCD 7" i kasetą zewnętrzną z dotykowym szyfrotorem, pracujący w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy. Umożliwia nagrywanie zdjęć i nagrań z kasety zewnętrznej dzięki pamięci zewnętrznej i wewnętrznej (118 zdjęć). Istnieje możliwość rozbudowy zestawu. Cechy: wysoka jakość obrazu, głośnomówiący monitor, ikonowe menu w języku polskim, 20 melodii gongu do wyboru, funkcja trybu prywatnego, obsługa dwóch wejść*, interkom*, montaż natynkowy kasety, wykonanej ze stali nierdzewnej - odpornej na warunki atmosferyczne, widzenie w nocy - światło białe (3 diody), szerokokątna kamera 170° z rozdzielczością 500 TVL, daszek ochronny w zestawie.

*funkcje dostępne po rozbudowie systemu o dodatkowe elementy

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

System	Eura Pro 2 Easy
Monitor	VDA-28A5 v.2
Kaseta zewnętrzna	VDA-73A5 v.2
Zasilacz	VZA-57A5
Napięcie zasilania	24 V DC
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Tak
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	258 x 235 x 112 mm
Waga brutto	2020 g
Typ opakowania	Karton

Monitor

Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	0,27 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT LCD
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Ekran dotykowy	Tak
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Slot karty (SD / mikro SD)	Gniazdo karty microSD
Pamięć wewnętrzna obrazów	118 zdjęć
Możliwość rejestracji filmów	Tak
Ilość melodii gongu	20
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	+10°C ~ +48°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	139 x 212 x 15 mm
Waga netto monitora	437 g

Kaseta zewnętrzna

Napięcie zasilania zwalniacza rygla	12 V DC
Pobór mocy kasety - czuwanie / praca	0,96 W / 3,84 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia poziomo	170°
Typ przetwornika kamery	Kolor ARS 1/2.7" fisheye
Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s.
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Rodzaj oświetlenia nocnego	3 diody LED (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrotor	Tak, dotykowy (podświetlane)
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	182 x 93 x 44 mm
Waga netto kasety	660 g