



Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH SPX 2 400 A 60 mm

ref. 605207

Cena bez VAT*:

3153.99 ZŁ. / SZT.

Wartość rabatów ustala hurtownia



Charakterystyka ogólna

SPX Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH

- Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem
- Podgląd stanu wkładki przez przezroczystą pokrywę
- Kategoria użytkowania AC23B oraz DC22B
- Jednoczesne rozłączanie wszystkich biegunów
- Sygnalizacja położenia pokrywy (po zastosowaniu akcesorium nr ref 6052 30)

Mocowanie

- Za pomocą śrub na płycie montażowej
- Na systemie szyn zbiorczych 60 mm
- Dla systemu szyn zbiorczych podłączanie przewodów z góry lub z dołu
- System montażu w rozdzielnicach XL³

Wkładki bezpiecznikowe nożowe należy zamawiać oddzielnie

Parametry produktu

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH:

- Montaż na systemie szyn zbiorczych 60 mm
- Prąd nominalny łączeniowy rozłącznika In: 400 A
- Wielkość rozłącznika i wkładki bezpiecznikowej: 2
- Przyłączenie śrubowe: M10

Pliki do pobrania

[Strony katalogowe](#)

[Deklaracja UE](#)

[Dane techniczne](#)

**Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.*