

## Przedłużacze zwijane – guma przekrój przewodów 1,5 mm<sup>2</sup>

symbol  
**P084251**

typ  
E-038

kod produktu  
**19 08 242 503**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP44 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza  
230 V: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P084501**

typ  
E-038

kod produktu  
**19 08 245 003**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP44 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza  
230 V: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P08125**

typ  
E-057

kod produktu  
**19 08 212 500**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 1x 2P + PE (przyłącze)  
■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny  
■ stopień ochrony: IP43 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza  
230 V~: 16 A maks./3 680 W  
■ opakowanie: 1 szt.



symbol  
**P08150**

typ  
NFH-057

kod produktu  
**19 08 215 000**  
opakowanie  
**1/0/1**

ilość gniazd: 1x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ bezpiecznik termiczny ■ stopień  
ochrony: IP43 ■ przewód: H05RR-  
F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup>  
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza  
230 V: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie  
rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A  
maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.

