

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Funkcja łącznika	1-biegunowy
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor zaślepki	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe

### Parametry uzupełniające


Zakres mocy	2300 W
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Liczba kabli	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm <sup>2</sup>
Sztynność kabla	Sztynny Giętki
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 51...80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawiania	12 mm
Masa produktu	0.0705 kg

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
-------	-------------

Znak jakości	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 946 - Schneider Electric declaration of conformity  <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej <a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

### Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------