


Kod produktu: 241512 EAN: 5901583241512

## LED line® Taśma 300 SMD3528 12V niebieska IP67 4,8W



### Opis produktu

Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Deklarowany zakres temperatury barwowej dotyczy pojedynczej diody LED bez dodatkowej powłoki (dotyczy taśm IP65).



YELLOW  
FREE™

Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

3-year  
warranty

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Szpulka o określonej długości taśmy LED.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Typ diody



Ilość diod (metr)



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Sekcja cięcia



Typ taśmy klejącej



Żywotność



Ilość cykli włącz/wyłącz



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Temperatura pracy




Klasa szczelności IP

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	Niebieska
Długość fali	465nm
Moc (metr)	4,8 W
Prąd (metr)	0,4 A
Ilość metrów na rolce	5 m
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Masa produktu z opakowaniem	301 g
Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Waga opakowania zbiorczego [kg]	12,04
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 DC
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD3528
Ilość diod (metr)	60 SMD
Nieściemialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	5 cm
Typ taśmy klejącej	Piankowa
Trwałość	100000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Wysokość	5 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura pracy	-20/+45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	3
Szerokość	10 mm
Minimalna ilość zakupu	5
Klasa szczelności IP	67

Nazwa parametru	Wartość
Kod produktu	241512


## Opakowanie zbiorcze



Ilość szt./ taśmy w metrach

**100**

## Europaleta



Ilość szt./ taśmy w metrach

**960**

Ilość zbiorcza

**24**

Wysokość palety [mm]

**984**

Ilość w 1 warstwie

**8**

Ilość warstw

**3**