



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu	Łącznik z dźwigienką
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Grey (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Funkcja łącznika	Krzyżowy
Sterowanie przez	Klawisz
Prąd znamionowy	10 AX
Typ obciążenia	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Mosiądz SEBS
Sposób mocowania	Bez śrub
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² rigid 1.5...2.5 mm ² elastyczny 1.5...2.5 mm ² stranded
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu Ø 6...20 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	64 mm
Głębokość wystawiania	64 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	NF CE EAC AENOR
Stopień ochrony IP	IP55

Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C