

Wspornik Montażowy WTH TH-35/7.5 (Euroszyna) / WTH TH-35/7.5 Bracket (Eurobus)


Nr kat. / Cat No.	Symbol	Powłoka / Coating	Materiał / Material	Długość / Length [mm]	Rozstaw otworów montażowych / Distance of the assembly-holes [mm]	Zastosowanie / Application
33.90	WTH 1/ TH35/90	ocynk / galvanized	stal / steel	90,00	74	TH-1
33.98	WTH 2/ TH35/98	ocynk / galvanized	stal / steel	98,00	46	TZ
33.112	WTH 3/ TH35/112	ocynk / galvanized	stal / steel	112,00	80/99	RH-4
33.122	WTH 4/ TH35/122	ocynk / galvanized	stal / steel	122,00	106	SRn-6
33.124	WTH 5/ TH35/124	ocynk / galvanized	stal / steel	124,00	87	RM-7
33.140	WTH 6/ TH35/140	ocynk / galvanized	stal / steel	140,00	118	TH-2
33.156	WTH 7/ TH35/156	ocynk / galvanized	stal / steel	156,00	142	SRn-8
33.163	WTH 8/ TH35/163	ocynk / galvanized	stal / steel	163,00	134	RM-9
33.164	WTH 9/ TH35/164	ocynk / galvanized	stal / steel	164,00	131/152	RH-6
33.170	WTH 10/ TH35/170	ocynk / galvanized	stal / steel	174,00	143/163	RHp-8
33.180	WTH 11/ TH35/180	ocynk / galvanized	stal / steel	180,00	127	TH-3
33.185	WTH 12/ TH35/185	ocynk / galvanized	stal / steel	185,00	166	OZP
33.199	WTH 13/ TH35/199	ocynk / galvanized	stal / steel	199,00	168/186	RH-8
33.228	WTH 14/ TH35/228	ocynk / galvanized	stal / steel	228,00	213	SRn-12
33.230	WTH 15/ TH35/230	ocynk / galvanized	stal / steel	230,00	178	TH-4
33.244	WTH 16/ TH35/244	ocynk / galvanized	stal / steel	244,00	211/230	RHp-12
33.266	WTH 17/ TH35/266	ocynk / galvanized	stal / steel	266,00	235/254	RH-12
33.333	WTH 18/ TH35/333	ocynk / galvanized	stal / steel	333,00	318	SRn-18
33.350	WTH 19/ TH35/350	ocynk / galvanized	stal / steel	350,00	316/336	RHp-18
33.372	WTH 20/ TH 35/372	ocynk / galvanized	stal / steel	372,00	320/262	RH-18
33.501	WTH 205/ TH35/500	ocynk / galvanized	stal / steel	500,00	495	-
33.505	WTH 206/ TH35/500P	ocynk / galvanized	stal / steel	500,00	perforowana / perforated	-
33.995	WTH 21/ TH35/1000	ocynk / galvanized	stal / steel	1000,00	995	-
33.998	WTH 22/ TH35/1000P	ocynk / galvanized	stal / steel	1000,00	perforowana / perforated	-
33.992	WTH 23/ TH35/2000	ocynk / galvanized	stal / steel	2000,00	1995	-
33.993	WTH 24/ TH35/2000P	ocynk / galvanized	stal / steel	2000,00	perforowana / perforated	-

Dodatkowe informacje / Additional information

Opcja / Option	Szt. / Pcs.
możemy wykonać szyny TH 35 dowolnej długości z zakresu od 80 do 2000 mm / we can make TH 35 rails of any length in the range of 80 to 2000 mm.	1



WTH



Podstawa Mocująca do Wsporników Montażowych TH (Euroszyny) / Mounting Base for TH (EUROBUS)

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Szt. / Pcs.
47.885	PMTH	biały / white RAL 9003	na zatrzask, otwór na wkręt / mounting latch, screw hole	1



PMTH

