


Kod produktu: 476845 EAN: 5907777476845

## LED line® Taśma COB 320 chips/m 24V 6000K 8W



### Opis produktu

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



YELLOW  
FREE™

Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.

\*.IES  
↓

Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

3-step  
MacAdam

Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.

3-year  
warranty

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.

A  
B  
C  
D  
E  
F

Klasa Energetyczna

voltage  
24V

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

180°

Kąt świecenia

COB

Typ diody

1600  
LED

Ilość diod

PWM

Produkt współpracuje ze ściemniaczami

PCB  
2 o

Laminat (grubość)

5 cm

Sekcja cięcia

3M  
3M 300 LSE

Typ taśmy klejącej

MAX  
-30-45 °C

Temperatura pracy

IP 20

Klasa szczelności IP

5

Szpulka o określonej długości taśmy LED.


320  
1 m

Ilość diod (metr)


Nazwa parametru	Wartość
Moc (metr)	8 W
Barwa światła	Biała
Wydajność świetlna	100 lm/W
Prąd (metr)	0,333 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24V
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	180 °
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	5 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30-45 °C °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa szczelności IP	20
Kroki MacAdama	≤3
Wysokość	1,7 mm
Rozmiar diody	9*20 nm
Ilość warstw PCB	2 warstwy
Długość przewodu	200 mm
Kolory przewodów	Czarny, czerwony
Rodzaje okablowania	2-przewodowy
Rozmiar rolki (średnica)	178 mm
Rozmiar rolki (grubość)	10 mm
Szerokość	10 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Temperatura barwy światła	6000 K
Całkowity strumień świetlny (metr)	800 lm
Długość	5000 mm
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.05.2021
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	400 lm
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Kąt rozsytu światła (EPREL)	180 °
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	4 W

Nazwa parametru	Wartość
Okres trwałości L70B50	50000 h
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	400 lm
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.322 0.332
Funkcja ściemniania	Tak
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	62
Współczynnik trwałości	0.9
EPREL ID	651966
Forma Produktu (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Minimalna ilość zakupu	5
Kroki MacAdama	≤3
Ilość metrów na rolce	5 m
Ilość diod COB (metr)	320 CHIPS
Kod produktu	476845

## Luminous [cd/klm]




### Opakowanie jednostkowe




Rodzaj	<b>Folia</b>
Szerokość [mm]	<b>260</b>
Wysokość [mm]	<b>230</b>
Długość [mm]	<b>303</b>
Waga [kg]	<b>3,35</b>

### Opakowanie zbiorcze



Ilość szt./ taśmy w metrach	<b>100</b>
Szerokość [mm]	<b>472</b>
Wysokość [mm]	<b>280</b>
Długość [mm]	<b>620</b>
Waga [kg]	<b>13,4</b>
Objętość [m3]	<b>0,08</b>
Rodzaj op. zb.	<b>Karton</b>

### Europaleta



Ilość szt./ taśmy w metrach	<b>2400</b>
Ilość zbiorcza	<b>60</b>
Waga [kg]	<b>300</b>
Waga [kg]	<b>300</b>
Wysokość palety [mm]	<b>1800</b>
Ilość w 1 warstwie	<b>6</b>
Ilość warstw	<b>10</b>