

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, gniazdo ładowania USB A+c 2,4A, beżowe

SDD112402

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Kod koloru	RAL 1013
Kolor	Beż
Połączenie typu zintegrowanego	2 USB type C 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A 2 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.1 A

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Charger
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Number output current	2.4 A
Sposób mocowania	Wkrętami
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Typ złącza (konektora)	USB typ A USB type C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Power consumption in W	0,075 W
Znamionowa moc wyjściowa	12 W
Moc wejściowa	12 W
Czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 12 W
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarciami
Liczba zacisków	2 zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla linka kabel (kable)

Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	43 mm
Głębokość zagnieżdżenia	31 mm
Masa produktu	0,082 kg
Targeted channel	Professional

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	115 g
Wysokość dla opakowania 1	6,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,3 cm
Długość dla opakowania 1	8,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,545 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy
