



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Funkcja łącznika	1-pole 2-circuit
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor zaślepki	Aluminium
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne


Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Pazury i wkręty
Zakres mocy	2300 W
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Liczba kabli	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Sztwność kabla	Sztwny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 51...70 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Głębokość wystawiania	12 mm
Masa produktu	0.060422 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Znak jakości	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP44

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1126 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres

18 miesięcy

Product Life Status : **W sprzedaży**