


Puszki elektroinstalacyjne · Seria pomarańczowa, puszki podtynkowe, pojedyncze  
Electrical installations boxes · Orange series, single brick wall boxes

Prostopadłe osłabienia  
Perpendicular weakenings

Z60KF

Z60KFw

Z60DF




	płytką 60 mm	płytką z wkr. 60 mm	głęboka 60 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	<b>33 048 008</b>	<b>33 049 008</b>	<b>33 033 008</b>
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	63 mm	63 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm	41 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	11.8 g	13.1 g	21.4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.	80 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur $\varnothing$ 20 mm	4 osłabienia do rur $\varnothing$ 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	6 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm 1 osłabienie do rur $\varnothing$ 20 mm
Osprzęt / Equipment			
	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Prostopadłe osłabienia  
Perpendicular weakenings

Z60DFw

Z70KF

Z80KF



	głęboka z wkr. 60 mm	70 mm	80 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	<b>33 035 008</b>	<b>33 036 008</b>	<b>33 073 008</b>
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	75 mm	83 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm	51 mm	52 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	70 mm	80 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	81 mm	92 mm
Masa / Weight	18 g	21.3 g	24 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	60 szt.	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm 1 osłabienie do rur $\varnothing$ 18 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	6 osłabień do rur $\varnothing$ 6 mm 2 osłabienia do rur $\varnothing$ 16 mm w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set	6 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm 1 osłabienie do rur $\varnothing$ 20 mm w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set
Osprzęt / Equipment			
	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60	Pierścienie dystansowe PD70x12, PD70x24	