



orion+ Obudowa stalowa 950x600x250mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL125A

Konstrukcja

Montaż	podwieszany
--------	-------------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba zamków	2

Materiał

Kolor RAL	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor	RAL 7035
Materiał	stal
Rodzaj wykończenia powierzchni	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	250 mm
Głębokość produktu	250 mm
Głębokość wewnętrzna	250 mm
Wysokość produktu	950 mm
Szerokość produktu	600 mm
Szerokość w jednostkach podziału	26
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
---------------------------	---

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności I
Stopień ochrony	IP65
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10