



fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/180M
(5x36) I kl. IP30

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW536WT

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 0,8 mm
 Rodzaj zamka bez zamknięcia
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
 Kolor biały
 Kolor RAL RAL 9010
 Materiał stal
 Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu 150 mm
 Głębokość wewnętrzna 150 mm
 Wysokość produktu 941 mm
 Szerokość produktu 786 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 36
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	3
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	3
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochrony	klasa ochrony I
Otrzymanie funkcji	-