



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria obudowy
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

### Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia Podtynkowy
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	3
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Installation description	Surface mounting Flush mounting
Materiał obudowy	Szkło Metal
Szerokość	550 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Bez koloru

## Środowisko pracy

Odporność ogniowa	750 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK09
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...60 °C

## Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,85 kg
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	65 cm
Długość dla opakowania 1	69 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	133,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

## Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

## Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------