


Dławnice DK

Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu materiałów.

Łatwe w montażu.

Cechy szczególne:

- materiał: poliamid PA66
- temperatura pracy od -40°C do 100°C
- stopień ochrony IP68
- klasa palności UL94V-2
- dostępne rozmiary: PG7-PG48 i M12-M40
- dostępne w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
- posiadają na nakrętce zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne



Symbol	Gwint metryczny	Ø [mm]	Kolor	L1 [mm]	L2 [mm]	OA [mm]	OB [mm]	OC [mm]	ØB1 [mm]	Zakres przewodów
DK_M-12-C/1	M12×1.5	12	czarny	8	4,7	17	15	16	7,5	3-6,5
DK_M-12-S/1	M12×1.5	12	szary	8	4,7	17	15	16	7,5	3-6,5
DK_M-16-C/1	M16×1.5	16	czarny	8	5	22	18,5	19	9	4-8
DK_M-16-S/1	M16×1.5	16	szary	8	5	22	18,5	19	9	4-8
DK_M-20-C/1	M20x1.5	20	czarny	9	5	25	23	24	13	6,7-12
DK_M-20-S/1	M20x1.5	20	szary	9	5	25	23	24	13	6,7-12
DK_M-25-C/1	M25×1.5	25	czarny	10	6	30	29	29	17,7	13-16
DK_M-25-S/1	M25×1.5	25	szary	10	6	30	29	29	17,7	13-16
DK_M-32-C/1	M32×1.5	32	czarny	11	6,5	39	37	35	21,8	18,5-21
DK_M-32-S/1	M32×1.5	32	szary	11	6,5	39	37	35	21,8	18,5-21
DK_M-40-C/1	M40×1.5	40	czarny	18	7	50	45	45	30	23-32
DK_M-40-S/1	M40×1.5	40	szary	18	7	50	45	45	30	23-32

Symbol	Gwint PG	Ø [mm]	Kolor	L1 [mm]	L2 [mm]	OA [mm]	OB [mm]	OC [mm]	ØB1 [mm]	Zakres przewodów
DK_PG-7-C/1	7	12,2	czarny	7,5	4,7	18	15	16	7,5	3-6,5
DK_PG-7-S/1	7	12,2	szary	7,5	4,7	18	15	16	7,5	3-6,5
DK_PG-9-C/1	9	15,3	czarny	8	5	22	18,5	19	9	4-8
DK_PG-9-S/1	9	15,3	szary	8	5	22	18,5	19	9	4-8
DK_PG-11-C/1	11	18,3	czarny	8	5	23	21,5	21,5	11	5-10
DK_PG-11-S/1	11	18,3	szary	8	5	23	21,5	21,5	11	5-10
DK_PG-13,5-C/1	13,5	20,3	czarny	9	5	25	23	24	13	6,7-12
DK_PG-13,5-S/1	13,5	20,3	szary	9	5	25	23	24	13	6,7-12
DK_PG-16-C/1	16	22,3	czarny	10	5,5	28	26,5	26,5	15,5	10,2-14
DK_PG-16-S/1	16	22,3	szary	10	5,5	28	26,5	26,5	15,5	10,2-14
DK_PG-21-C/1	21	28,3	czarny	10	6	35	32,5	32,5	19,5	13-18
DK_PG-21-S/1	21	28,3	szary	10	6	35	32,5	32,5	19,5	13-18
DK_PG-29-C/1	29	37	czarny	11	6,5	45	41	41,5	26,8	18,5-25
DK_PG-29-S/1	29	37	szary	11	6,5	45	41	41,5	26,8	18,5-25
DK_PG-36-C/1	36	47	czarny	14	7,2	58	51,6	51,3	34,3	23-32
DK_PG-36-S/1	36	47	szary	14	7,2	58	51,6	51,3	34,3	23-32
DK_PG-42-C/1	42	53	czarny	14	8	63,7	58,5	58,5	40	32,7-38
DK_PG-42-S/1	42	53	szary	14	8	63,7	58,5	58,5	40	32,7-38
DK_PG-48-C/1	48	58,5	czarny	14	8	69	64	64	45	37-44
DK_PG-48-S/1	48	58,5	szary	14	8	69	64	64	45	37-44