



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Wyprowadzenie kabli
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Prąd znamionowy	25 A - 250 V AC
Kolor zaślepki	Biały

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 56...74 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	19.85 mm
Masa produktu	0.05613 kg

Środowisko pracy

Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 946 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------
