

Kod produktu: 248238 EAN: 5901583248238


LED line® Taśma 300 SMD5050 12V RGB DIGITAL P943 14,4W



Opis produktu

Taśma LED przeznaczona do zastosowań specjalistycznych. Odpowiada na potrzeby wymagających użytkowników.

Taśma LED line® DIGITAL skonstruowana została w oparciu o protokół SPI oraz komponent WS2811, który umożliwia niezależne sterowanie każdą 3-diodową sekcją taśmy. Taśma DIGITAL umożliwia generowanie zaawansowanych dynamicznych i "pływających" efektów świetlnych. Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Taśma LED line® DIGITAL skonstruowana została w oparciu o protokół SPI oraz komponent WS2811, który umożliwia niezależne sterowanie każdą 3-diodową sekcją taśmy. Taśma DIGITAL umożliwia generowanie zaawansowanych dynamicznych i "pływających" efektów świetlnych.



Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Szpulka o określonej długości taśmy LED.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Klasa szczelności IP



Typ diody



Ilość diod (metr)



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Sekcja cięcia



Typ taśmy klejącej



Żywotność



Ilość cykli włącz/wyłącz



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym




Temperatura pracy

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	RGB
Długość fali	620, 520, 465nm
Moc (metr)	14,4 W
Prąd (metr)	1,2 A
Ilość metrów na rolce	5 m
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Masa produktu z opakowaniem	146 g
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10,95
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 DC
Kąt świecenia	120 °
Klasa szczelności IP	20
Typ diody	SMD5050
Ilość diod (metr)	60 SMD
Nieściemialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	P943 IC
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	5 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Wysokość	2,5 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura pracy	-20/+45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Szerokość	10 mm
Minimalna ilość zakupu	5

Nazwa parametru	Wartość
Kod produktu	248238

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	340
Wysokość [mm]	280
Długość [mm]	440
Waga [kg]	0,24
Objętość [m3]	0,042

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2400
Ilość zbiorcza	60
Waga [kg]	300
Waga [kg]	300
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	10