

TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wymiary wg DIN 46228 do przewodów Cu
kolor grupa II - "niemiecki"

Materiał:

tulejka - miedź, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen



Oznaczenie	Przekrój mm ²
● DI 0,14-6 SZ	0,14
● DI 0,14-8 SZ	
● DI 0,25-6 N	0,25
● DI 0,25-8 N	
● DI 0,34-6 T	0,34
● DI 0,34-8 T	
● DI 0,5-6 P	0,50
● DI 0,5-8 P	
● DI 0,5-8 P/500	
● DI 0,5-10 P	
○ DI 0,75-6 B	0,75
○ DI 0,75-8 B	
○ DI 0,75-8 B/500	
○ DI 0,75-10 B	
○ DI 0,75-12 B	
● DI 1,0-6 Ż	1,0
● DI 1,0-8 Ż	
● DI 1,0-8 Ż/500	
● DI 1,0-10 Ż	
● DI 1,0-12 Ż	
● DI 1,5-6 C	1,5
● DI 1,5-8 C	
● DI 1,5-8 C/500	
● DI 1,5-10 C	
● DI 1,5-12 C	
● DI 1,5-18 C	
● DI 2,5-8 N	2,5
● DI 2,5-8 N/500	
● DI 2,5-10 N	
● DI 2,5-10 N/500	
● DI 2,5-12 N	
● DI 2,5-18 N	
● DI 4-10 SZ	4
● DI 4-10 SZ/500	
● DI 4-12 SZ	
● DI 4-18 SZ	
● DI 6-12 CZ	6
● DI 6-12 CZ/500	
● DI 6-18 CZ	
● DI 10-12 KS	10
● DI 10-12 KS/500	
● DI 10-18 KS	
● DI 10-18 KS/500	
● DI 16-12 Z	16
● DI 16-12 Z/500	
● DI 16-18 Z	
● DI 25-16 BR	25
● DI 25-22 BR	
● DI 35-16 BE	35
● DI 35-25 BE	
● DI 50-20 Z	50
● DI 50-25 Z	
● DI 70-20 Ż	70
● DI 95-25 C	95
● DI 120-27 N	120
● DI 150-32 Ż	150

TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wymiary wg DIN 46228 do przewodów Cu
kolor grupa III - "DIN"

Materiał:

tulejka - miedź, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen



Oznaczenie	Przekrój mm ²
● DI 0,14-6 SZ	0,14
● DI 0,14-8 SZ	
● DI 0,25-6 Ż	0,25
● DI 0,25-8 Ż	
● DI 0,34-6 T	0,34
● DI 0,34-8 T	
○ DI 0,5-6 B	0,50
○ DI 0,5-8 B	
○ DI 0,5-10 B	
● DI 0,75-6 SZ	0,75
● DI 0,75-8 SZ	
● DI 0,75-8 SZ/500	
● DI 0,75-10 SZ	
● DI 0,75-12 SZ	
● DI 1,0-6 C	1,0
● DI 1,0-8 C	
● DI 1,0-8 C/500	
● DI 1,0-10 C	
● DI 1,0-12 C	
● DI 1,5-6 CZ	1,5
● DI 1,5-8 CZ	
● DI 1,5-8 CZ/500	
● DI 1,5-10 CZ	
● DI 1,5-12 CZ	
● DI 1,5-18 CZ	
● DI 2,5-8 N	2,5
● DI 2,5-8 N/500	
● DI 2,5-10 N	
● DI 2,5-10 N/500	
● DI 2,5-12 N	
● DI 2,5-18 N	
● DI 4-10 SZ	4
● DI 4-10 SZ/500	
● DI 4-12 SZ	
● DI 4-18 SZ	
● DI 6-12 Ż	6
● DI 6-12 Ż/500	
● DI 6-18 Ż	
● DI 10-12 C	10
● DI 10-18 C	
● DI 16-12 N	16
● DI 16-18 N	
● DI 25-16 Ż	25
● DI 25-22 Ż	
● DI 35-16 C	35
● DI 35-25 C	
● DI 50-20 N	50
● DI 50-25 N	
● DI 70-20 Ż	70
● DI 95-25 C	95
● DI 120-27 N	120
● DI 150-32 Ż	150

TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wymiary wg DIN 46228 do przewodów Cu
kolor grupa I - "francuski"

Materiał:

tulejka - miedź, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen



Oznaczenie	Przekrój mm ²
● DI 0,14-6 BR	0,14
● DI 0,14-8 BR	
● DI 0,25-6 F	0,25
● DI 0,25-8 F	
● DI 0,34-6 R	0,34
● DI 0,34-8 R	
○ DI 0,5-6 B	0,50
○ DI 0,5-8 B	
○ DI 0,5-10 B	
● DI 0,75-6 SZ	
● DI 0,75-8 SZ	
● DI 0,75-8 SZ/500	
● DI 0,75-10 SZ	
● DI 0,75-12 SZ	
● DI 1,0-6 C	1,0
● DI 1,0-8 C	
● DI 1,0-8 C/500	
● DI 1,0-10 C	
● DI 1,0-12 C	
● DI 1,5-6 CZ	1,5
● DI 1,5-8 CZ	
● DI 1,5-8 CZ/500	
● DI 1,5-10 CZ	
● DI 1,5-12 CZ	
● DI 1,5-18 CZ	
● DI 2,5-8 SZ	2,5
● DI 2,5-10 SZ	
● DI 2,5-12 SZ	
● DI 2,5-18 SZ	
● DI 4-10 P	4
● DI 4-12 P	
● DI 4-18 P	
● DI 6-12 Z	6
● DI 6-18 Z	
● DI 10-12 BR	10
● DI 10-18 BR	
● DI 16-12 B	16
● DI 16-18 B	
● DI 25-16 CZ	25
● DI 25-22 CZ	
● DI 35-16 C	35
● DI 35-25 C	
● DI 50-20 N	50
● DI 50-25 N	
● DI 70-20 Ż	70
● DI 95-25 C	95
● DI 120-27 N	120
● DI 150-32 Ż	150