

Sistena™ Life

regulatory temperatury, dzwonki



7756 85 + 7713 19 + 7713 01



7756 94 + 7714 19 + 7714 01



7756 91 + 7715 19 + 7715 401

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszcze przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Regulator temperatury 230 V~
		Regulator temperatury ze stykiem przełącznym. Obciążenie: 8 A dla $\cos \varphi = 1$, 4 A dla $\cos \varphi = 0,6$. Zakres regulacji od 5 do 30°C.
1	7758 15	Regulator w kolorze ARCTIC
1	7756 84	Regulator w kolorze CHOCO
1	7756 85	Regulator w kolorze METALIC
1	7756 86	Regulator w kolorze TITAN
1	7756 87	Regulator w kolorze PEARL

Pak.	Nr ref.	Regulator temperatury komfort 230 V~
		Pozwala na regulację temperatury w pomieszczeniach. Regulator temperatury komfort 230 V~, 50/60 Hz. 1 zestaw rozwierny. Regulacja z użyciem bimetalu w zakresie temperaturowym od 5 do 30°C. Możliwość ograniczenia minimalnych i maksymalnych nastaw. Wyposażony w dodatkowe wejście sterujące do podłączenia sygnału załączającego automatycznie tryb nocny/dzienny. Sygnalizacja przejścia w tryb nocny za pomocą zielonej diody świecącej. Obciążenie: 8 A dla $\cos \varphi = 1$, 4 A dla $\cos \varphi = 0,6$. Precyzja regulacji $\pm 2^\circ\text{C}$.
1	7758 67	Regulator w kolorze ARCTIC
1	7756 92	Regulator w kolorze CHOCO
1	7756 93	Regulator w kolorze METALIC
1	7756 94	Regulator w kolorze TITAN
1	7756 95	Regulator w kolorze PEARL

Pak.	Nr ref.	Regulator temperatury 16 A, 230 V~, do ogrzewania podłogowego + czujnik
		Dostarczany z sondą (dł. 4 m, średnica 8 mm).
1	7758 58	Regulator w kolorze ARCTIC
1	7756 88	Regulator w kolorze CHOCO
1	7756 89	Regulator w kolorze METALIC
1	7756 90	Regulator w kolorze TITAN
1	7756 91	Regulator w kolorze PEARL

Pak.	Nr ref.	Elektroniczny regulator temperatury
1	7758 68	Elektroniczny regulator temperatury 230 V~, 50 Hz. 1 zestaw rozwierny. Możliwość użycia do załączania ogrzewania lub klimatyzacji. Zakres regulacji od 5 do 30°C. Obciążalność (230 V): 6 A dla $\cos \varphi = 1$ 2 A dla $\cos \varphi = 0,6$ Obciążalność (12–48 V~/12–24 V~): min. 1 mA, maks. 500 mA Precyzja regulacji $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Pak.	Nr ref.	Gongi elektroniczne
		Zaciski śrubowe. Możliwość instalacji dwóch przycisków (np. dwie bramy) z różnym rodzajem dźwięku w zależności od naciśniętego przycisku. Głośność 66 dB/m. Stosować z transformatorem nr ref. 0042 25. Można stosować z przyciskiem podświetlanym nr ref. 7758 17.

Pak.	Nr ref.	Dzwonek elektroniczny 8/12 V~
1	7757 09	Gong elektroniczny Biały

Pak.	Nr ref.	Dzwonek elektroniczny 230 V~
1	7757 17	Gong elektroniczny Antracyt
1	7757 18	Gong elektroniczny Biały

Pak.	Nr ref.	Brzęczyk elektroniczny 230 V~
1	7757 12	Brzęczyk elektroniczny Biały