



SF370/1

Puszka podłogowa SF prostokątna 6×K45 3×CIMA
70mm÷105mm szary IK:IK08

DANE PODSTAWOWE

Seria	SF
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa
Kolor	szary
Stopień ochrony IP	IP40
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7011
Rodzaj modułów	K45, CIMA
Ilość modułów K45	6 × K45
Ilość modułów CIMA	3 × CIMA
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)
Gr. wyk. podł.	5 mm

DANE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe
Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego
Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej
Wymiary montażowe	170 × 210 mm
Kształt produktu	prostokątna
IK	IK08
Głębokość regulowana	70-105 mm

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8426436052734
Waga jedn.	1,25 kg
EAN13 opak.	8426436052734
Wys. opak. zbiorczego	7,5 cm
Szer. opak. zbiorczego	18,6 cm
Dł. opak. zbiorczego	22,6 cm