



## Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH SPX3-V 00 160 A

ref. 605850

Cena bez VAT\*:  
1170.65 ZŁ. / SZT.

Wartość rabatów ustala hurtownia



### Charakterystyka ogólna

SPX3-V Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH

- Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem
- Podgląd stanu wkładki przez przezroczystą pokrywę
- Kontrola obecności napięcia
- Możliwość blokowania pokrywy kłódką
- Jednoczesne rozłączanie wszystkich biegunów
- Sygnalizacja położenia pokrywy (po zastosowaniu akcesorium)
- Zaciski śrubowe do kabli z końcówkami oczkowymi
- Pozycja pracy - pionowa
- Montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm (5 lub 10 mm)
- Możliwość montażu przekładników prądowych w dedykowanych gniazdach wewnątrz aparatu

Uwaga! Wkładki bezpiecznikowe należy zamawiać oddzielnie

### Parametry produktu

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH:

- Montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm
- Prąd znamionowy łączeniowy rozłącznika  $I_n$ : 160 A
- Wielkość rozłącznika i wkładki bezpiecznikowej: 00
- Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH na fazę: 28 W

- Kategoria użytkowania: AC-22 B
- Przyłączenie śrubowe: M8 (70 mm<sup>2</sup>)

## **Pliki do pobrania**

[Strony katalogowe](#)

[Strony katalogowe](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Deklaracja UE](#)

[Dane techniczne](#)

*\*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.*