



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Kolor zaślepki	Tytan

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 A - 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Zakres mocy	2300 W
Dokładność pomiarowa	1 °C
Liczba kabli	1[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Sztywność kabla	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Zakres nastaw temperatury	5...30 °C
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	39.8 mm
Głębokość wystawiania	14.4 mm
Masa produktu	0.0872 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Znak jakości	CE

Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	EN 60730-2-9

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1409 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------