



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Rodzaj gniazda zasilającego	Schuko
Odcień koloru	Grey (RAL 7016)

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy Natynkowy
Prąd znamionowy	16 A
Liczba styków gniazda	1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	Mosiądz PP (polipropylen) Poliwęglan (PC)
Sposób mocowania	Bez śrub
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1...2.5 mm <sup>2</sup> rigid 1...2.5 mm <sup>2</sup> stranded 1...2.5 mm <sup>2</sup> elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm

### Środowisko pracy

Znak jakości	EAC AENOR
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08

Ognioodporność	Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C