



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Pełny
Szerokość	270 mm wall: 294 mm outside:
Wysokość	353 mm wall: Zewnętrzna: 377 mm
Głębokość	18 mm outside: 80 mm wall: 98 mm total:
Built-in depth	80 mm

### Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
[In] prąd znamionowy	63 A
Rodzaj szyny	35 mm asymetryczna szyna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 earth (screwed) with 16 outgoers

1 neutralny (przykręcony) z 16 wyjścia

Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 16 mm <sup>2</sup> dla ziemia 2 x 16 mm <sup>2</sup> dla neutralny 6 x 6 mm <sup>2</sup> dla ziemia 6 x 6 mm <sup>2</sup> dla neutralny 8 x 10 mm <sup>2</sup> dla ziemia 8 x 10 mm <sup>2</sup> dla neutralny
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Głębokość wewnętrzna	76 mm
Kolor	Door: white (RAL 9003) Front face: white (RAL 9003)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

## Środowisko pracy

Normy	IEC 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 529 EN 50102
Znak jakości	IMQ
Odporność ogniowa	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

## Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,401 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	29,5 cm
Długość dla opakowania 1	37,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,51 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	138,104 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	1350 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	800 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	1200 cm

## Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------