

Kod produktu: 246500 EAN: 5901583246500


LED line® Taśma 210 SMD5050 12V RGB TWIST



Opis produktu

Taśma LED przeznaczona do zastosowań specjalistycznych. Odpowiada na potrzeby wymagających użytkowników.

Taśmę LED line® TWIST można zginać w każdej płaszczyźnie i w dowolnym kierunku bez obawy o uszkodzenie laminatu. Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB.



Taśmę LED line® TWIST można zginać w każdej płaszczyźnie i w dowolnym kierunku bez obawy o uszkodzenie laminatu.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Szpulka o określonej długości taśmy LED.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Klasa szczelności IP



Typ diody



Ilość diod (metr)



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Sekcja cięcia



Typ taśmy klejącej



Żywotność



Ilość cykli włącz/wyłącz



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym




Temperatura pracy

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	RGB
Długość fali	620, 520, 465nm
Moc (metr)	10 W
Prąd (metr)	0,83 A
Ilość metrów na rolce	5 m
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Masa produktu z opakowaniem	147 g
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	11,03
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 DC
Kąt świecenia	120 °
Klasa szczelności IP	20
Typ diody	SMD5050
Ilość diod (metr)	42 SMD
Nieściemialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	7,1 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Wysokość	2,5 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura pracy	-20/+45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Szerokość	12 mm
Minimalna ilość zakupu	5

Nazwa parametru	Wartość
Kod produktu	246500

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	340
Wysokość [mm]	280
Długość [mm]	440
Waga [kg]	0,12
Objętość [m3]	0,042

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	960
Ilość zbiorcza	24
Waga [kg]	2,88
Waga [kg]	2,88
Wysokość palety [mm]	984
Ilość w 1 warstwie	8
Ilość warstw	3