

Celiane™

ściemniacze, oświetlenie sygnalizacyjne



0676 52 Drewno dąb



0676 54 Drewno wenge



0670 68 Skóra czarna pixel

Pak.	Nr ref.	Ściemniacze – 230 V~
1	0670 86	<p>Ściemniacz 100 – 1000 W</p> <p>Zasilanie: 230 V~. Dopuszczalne obciążenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 – 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 100 – 1000 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym <p>Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków nr ref. 0670 31 lub łącznik uniwersalny nr ref. 0670 01.</p>
1	0670 89	<p>Sterownik do ściemniaczy modułowych</p> <p>Używany do sterowania ściemniaczami modułowymi nr ref. 0036 60/71.</p>

Pak.	Nr ref.	Oświetlenie przeszkodowe i sygnalizacyjne
1	0676 52	<p>Podświetlenie ciągów komunikacyjnych. Zasilanie 230 V~. Wyposażone w diody LED. Barwa światła: białe ciepłe Temperatura barwy: 3000 K. Klasa energetyczna A. Zaciski śrubowe.</p> <p>Lampka typu «SPOT» LED 2,2 W</p> <p>○ Biały Do instalacji w ciągach komunikacyjnych. Strumień świetlny: 90 lumenów Pobór mocy: 2,2 W Trwałość: 50 000 godzin. Instalacja w puszcze o głębokości min. 50 mm.</p>
1	0676 54	<p>Lampka typu «SPOT» LED 2,2 W</p> <p>Do instalacji np. podświetlenia schodów. Strumień świetlny: 70 lumenów Pobór mocy: 2,2 W Trwałość: 50 000 godzin. Instalacja w puszcze o głębokości min. 50 mm.</p>
1	0670 68	<p>Lampka mobilna z autonomicznym zasilaniem</p> <p>Zasilanie 230 V~. W przypadku zaniku zasilania, lampka załącza się automatycznie. Podczas demontażu lampki zapala się latarka. Działanie do 2 godzin w ciągłym użyciu.</p>